

GNature 450 / 451 Wachslasur farblos / weiß

Воск-лазурь бесцветная / белая

Для внутренних работ

Восковая лазурь на основе пчелиного и карнаубовского восков для защиты древесины

- Состоит из природных компонентов
- Не содержит растворитель
- Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность
- Не шелушится, не растрескивается
- Защищает от загрязнений
- Легко наносится – два слоя за один день
- Простое обновление и реставрация без перешлифовки поверхности
- Матовый / шелковисто – матовый блеск (полировка готовой поверхности усиливает блеск)
- Соответствует Европейским стандартам безопасности для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, ч. 3

Назначение

Быстросохнущая водоразбавимая восковая лазурь для окраски деревянных стен, потолков, элементов интерьера и детских игрушек из хвойных европейских пород древесины (ель, сона). Может применяться для первоначальной окраски, а так даже для обновления поверхности.

Технические данные

| | |
|-------------------------------|---|
| Состав | Вода, воск карнаубы, пчелиный воск, целлюлоза, эмульгатор, пигмент. |
| Цвет | Колеруется по каталогу |
| Блеск | Матовый / шелковисто-матовый полировка готовой поверхности усиливает блеск |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, пыли и жира. Максимальная поверхностная влажность древесины 14%/ Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь. Для наилучшего результата окраски поверхность рекомендуется отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Окончательное шлифование рекомендуется выполнять абразивом P150. |
| Применение | Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Краску тщательно перемешать. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях. Наносить лазурь следует равномерным тонким слоем при помощи кисти по направлению волокон древесины. Через 2-3 часа можно наносить второй слой продукта способом, аналогичным первому. Для усиления блеска, после высыхания продукта поверхность можно отполировать мягкой тканью. При обновлении поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь |

одного слоя лазури.

Важно: Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +14°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

Время высыхания

При нормальных условиях (t +20°C и относительной влажности воздуха 55%) через 1 ч. высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоёв: через 2-3 часа. Окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Расход

Для шлифованной или строганой поверхности примерно составляет: в один слой – 16 м.кв./л, в два слоя - 10 м.кв./л.

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы инструменты промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

Хранение

Хранить в сухом месте, при температуре не ниже +5 °С, вдали от источников тепла, плотно закрывая банку. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения продукта в невскрытой таре 2 года.

Меры предосторожности

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, пэды и одежду в воздухонепроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Не давать детям. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по безопасности. Во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Во время шлифования одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

Утилизация

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании G-Nature по телефону: 8 (800) 600 26 99

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.